



Accesorio opcional.



## Multifuncional a color de bajo costo, diseñada para equipos de trabajo

### Características principales

- **Bajo costo de impresión:** costos totales más bajos en su clase<sup>1</sup>.
- **Menos intervenciones:** el innovador sistema de tinta reemplazable (RIPS) le permite imprimir hasta 86.000 páginas ISO (negro) y hasta 50.000 páginas ISO (color)<sup>2</sup>.
- **Impresiones rápidas:** alcanza velocidades de hasta 25/24 ISO ppm (negro/color)<sup>†</sup>, además de contar con una rápida impresión de la primera página.
- **Alta calidad de impresión:** con la tecnología sin calor PrecisionCore Heat-Free® technology.
- **Uso eficiente de energía:** consumo de energía más bajo de su clase<sup>3</sup>.
- **Rápido escaneo:** hasta 45 imágenes por minuto (escaneo dúplex)<sup>4</sup>.
- **Versatilidad para tipos de papel:** imprime páginas de hasta 33 cm x 48 cm (13" x 19"). Capacidad de hasta 1.835 hojas<sup>5</sup>, con dúplex automático y detección automática de tamaño.
- **Compatibilidad con las soluciones genuinas de Epson y soluciones de terceros:** plataforma abierta de Epson para una integración perfecta del flujo de trabajo.



# WorkForce® Pro WF-C878R

INALÁMBRICA | IMPRIME | COPIA | ESCANEA | FAX | ETHERNET

# EPSON®

## Especificaciones técnicas

<b>Impresión</b>	
Tecnología de impresión	PrecisionCore Heat-Free® technology 4 colores (CMYK) con cabezal fijo en línea
Número de inyectores	3.200 boquillas (800 x 4 colores - CMYK)
Tamaño mínimo de gota de tinta	4,6 picolitros
Resolución máxima de impresión	4.800 dpi x 1.200 dpi
Velocidad de impresión ISO†	25/24 ISO ppm (negro/color) simplex 17/16 ppm (negro/color) dúplex
Tamaño total de RAM <sup>13</sup>	3.081 (Mbytes)
Ciclo de trabajo mensual recomendado <sup>6</sup>	10.000 páginas al mes
Ciclo de trabajo mensual máximo <sup>6</sup>	Hasta 75.000 páginas al mes

<b>Impresión y escaneo inalámbrico</b>	
Soluciones Epson Connect™ <sup>10</sup>	
	Epson Email Print, Epson Remote Print, Epson iPrint™ App (iOS™, Android™)
Otros	Apple® AirPrint®, Fire™ OS printing

<b>Copiado</b>	
Velocidad de copiado††	21/15 ipm (simplex/dúplex)
Cantidad de copias	1 - 999
Tamaño máximo de copia	A3 (29,7 cm x 42 cm)
Resolución de copiado (entrada y salida)	Hasta 600 dpi x 600 dpi y hasta 600 dpi x 1.200 dpi
Funciones de copiado	Automático de 1 a 2 caras, vista previa, reducción automática y ampliación (25% - 400%), intercalar, densidad de copia ajustable, 1 cara a 2 caras, 2 caras a 1 cara, 2 caras a 2 caras. Ajustes: densidad, contraste, color, nitidez, mejora de texto y originales de varios tamaños mezclados

<b>Escaneo</b>	
Tipo de escáner	Cama plana a color/ADF automático de 2 caras
Resolución óptica/hardware	600 dpi x 600 dpi / 1.200 dpi x 2.400 dpi
Resolución máxima	9.600 interpolada
Velocidad del escáner* (ADF)	Escaneo dúplex de un solo paso, simplex 25 ipm y dúplex 45 ipm
Escaneo máximo tamaño de la cama	29,7 cm x 43,2 cm
Funciones de escaneo	Escanear a PC vía Document Capture Pro®, escanear a la nube <sup>9</sup> (incluyendo email), escanear a tarjeta de memoria, escanear a PDF protegidos por clave, soporte LDAP

Tipo de escáner	Sensor de imagen de contacto (CIS)
Profundidad de bits del escáner	Entrada de colores: 30 bits/Salida de colores: 24 bits

<b>Faxeo</b>	
Tipo de fax	Blanco y negro o en color
Módem	Hasta 33,6 Kbps
Memoria de recepción	Hasta 550 páginas
Tamaño del papel de la transmisión	Cama plana: A5-A3 ADF: A5-A3
Recepción de tamaño de papel	A5-A3
Números de marcación rápida	Hasta 200
Funciones de fax	Enviar, recibir, fax a PC, autorrediscado, libreta de direcciones, envío retardado, envío masivo, fax a email, fax dúplex

<b>Alimentador automático de documentos</b>	
Gramaje papel	52 g/m <sup>2</sup> -128 g/m <sup>2</sup>
Capacidad máxima	50 hojas (80 g/m <sup>2</sup> ) o menos de 5,5 mm
Escaneo, copiado y faxeo automático de dos caras	Sí

<b>Seguridad</b>	
Certificación de número PIN para la liberación de trabajo, acceso de control de usuario, configuración de impresora y red a través de configuración web utilizando la dirección IP de la impresora, seguridad SSL/TLS, IPsec, TPM	



Bandeja opcional de papel  
C12C932611



Caja de mantenimiento  
T671400



Mesa de sustentación  
C12C934921



Soporte de impresora  
C12C934321

† Las velocidades de impresión en negro y en color se miden de acuerdo con ISO/IEC 24734. Los tiempos de impresión reales variarán según factores que incluyen la configuración del sistema, el software y la complejidad de la página. Para obtener más información, visite [www.epson.com/printspeed](http://www.epson.com/printspeed). †† Las velocidades de copia en negro y color se determinan de acuerdo con ISO/IEC 29183. Los tiempos de copia reales variarán según la configuración del sistema y la complejidad de la página. Para obtener más información, visite [www.epson.com/copyspeed](http://www.epson.com/copyspeed). 1- Los ahorros y costos reales variarán considerablemente según las tareas de impresión, los volúmenes de impresión y las condiciones de uso. Basado en los costos totales de impresión con las impresoras WF-C878R y WF-879R y la tinta de reemplazo de mayor capacidad en comparación con los costos de impresión de páginas ISO equivalentes con las impresoras multifunción láser y de inyección de tinta en color de mayor venta y características similares con velocidades de 35 páginas por minuto o menos a partir de junio de 2019. Los costos de tóner y tinta se basan en los rendimientos y precios de mayor capacidad del fabricante; costos de impresora basados en MNSP por datos disponibles de la industria a partir de septiembre de 2019. 2- Los rendimientos de los paquetes de tinta se estiman en función de la prueba ISO/IEC 24711 en el modo predeterminado imprimiendo continuamente. Los rendimientos de los paquetes de tinta varían considerablemente por razones que incluyen imágenes impresas, ajustes de impresión, temperatura y humedad. Los rendimientos pueden ser menores cuando se imprime con poca frecuencia o predominantemente con un color de tinta. Todos los colores de tinta se utilizan para la impresión y el mantenimiento de la impresora, y todos los colores deben instalarse para imprimir. Para la calidad de impresión parte de la tinta de los paquetes de tinta incluidos se utiliza para el inicio de la impresora y una cantidad variable de tinta permanece en el paquete de tinta después de la señal de "reemplazar el paquete de tinta". Para más detalles, visite [www.epson.com/inkinfo](http://www.epson.com/inkinfo). 3- En comparación con las impresoras multifunción en color con funciones similares con velocidades de 35 ppm o menos según los datos disponibles en la industria, junio de 2019. El ahorro real de energía variará según el modelo y el uso del producto. 4- Basado en 200 ppm, tamaño carta, en blanco y negro o en color. 5- Con bandejas de papel opcionales. 6- El ciclo de trabajo mensual de hasta 75.000 es el trabajo más alto que un usuario podría esperar en un mes, basado en la operación casi constante de un dispositivo de este tipo. No se recomienda que el dispositivo funcione con este deber. Para obtener el mejor rendimiento del dispositivo, ejecute el dispositivo con el trabajo recomendado de 10.000 páginas por mes. 7- No todos los tipos de medios son compatibles con la impresión PCL 8. La mayoría de las funciones requieren una conexión de internet a la impresora, así como un dispositivo habilitado para internet y/o correo electrónico. Para obtener una lista de impresoras compatibles con Epson Connect™ y dispositivos y aplicaciones compatibles, visite [www.epson.com/connect](http://www.epson.com/connect). 9- Requiere una conexión a internet, una cuenta gratuita de Epson Connect™ y una dirección de correo electrónico de destino o una cuenta de almacenamiento en la nube. Para obtener una lista de servicios en la nube compatibles, visite [www.epson.com/connect](http://www.epson.com/connect). 10- Wi-Fi CERTIFIED™: nivel de rendimiento sujeto al rango del enrutador utilizado. Wi-Fi Direct™ puede requerir software de impresora. 11- Solo la impresión y el escaneo son compatibles con el sistema operativo Windows Server®. 12- Algunas aplicaciones y/o funciones pueden no ser compatibles con macOS® X. 13- La definición de tamaño de RAM es la cantidad total de capacidad de memoria RAM dentro del dispositivo, independientemente del uso de memoria. 14- Se requiere acceso a internet para instalar controladores y software OS X®. 15- Visite <https://latin.epson.com/select/medio-ambiente> para obtener información acerca de opciones de reciclado convenientes y razonables.

<b>Conectividad</b>	
Conectividad estándar	SuperSpeed USB 3.0, inalámbrica LAN IEEE (802.11 b/g/n/a/ac) <sup>10</sup> , Wi-Fi Direct®, Ethernet -1.000 Base-T/100 Base-TX/10 Base-T

<b>Sistemas operativos</b>	
	Windows® 10 (32-bit, 64-bit), Windows® 8/8.1 (32-bit, 64-bit), Windows® 7 (32-bit, 64-bit), Windows Server® 2019 <sup>11</sup> , Windows Server® 2016 <sup>11</sup> , Windows Server® 2012 R2 <sup>11</sup> , Windows Server® 2012 <sup>11</sup> , Mac OS X® 10.6.8, Mac OS® 10.15.x <sup>12</sup> , Linux®, Citrix, Android™, iOS™

<b>Manejo de papel</b>	
Tamaño máximo de papel	Bandeja estándar de hasta 27,9 cm x 43,2 cm Bandeja multipropósito: 33 cm x 120 cm

<b>Tipos de papel</b>	
	Soporta diversos tipos de papeles Epson, papel sulfito/común, papel reciclado, sobres N°10/DL, papeles de alto gramaje (tarjeta/cartulina) hasta 256 g (por alimentación posterior), etiquetas (por alimentación posterior y con gramaje inferior a 256 g) y papeles fotográficos para chorro de tinta.

<b>Número de bandejas de papel</b>	
Capacidad entrada de papel	1 bandejas estándar y 3 bandejas opcionales 250 hojas estándar, alimentación trasera 85 hojas (1.835 hojas total con las 3 bandejas opcionales de 500 hojas <sup>5</sup> ), 10 sobres

<b>Gramaje de papel</b>	
General	Bandeja multiusos: hasta 255 g/m <sup>2</sup>

<b>Pantalla</b>	
Pantalla	Táctil a color de 5,0"
Temperatura	Funcionamiento: 10 °C a 35 °C (50 °F a 95 °F) Almacenamiento: -20 °C a 40 °C (-4 °F a 104 °F)

<b>Humedad relativa</b>	
	Funcionamiento: 20% - 80% Almacenamiento: 5% - 85% (sin condensación)

<b>Nivel de ruido</b>	
	Menos de 53 dB

<b>Tensión nominal</b>	
	AC 100V - 240V

<b>Frecuencia nominal</b>	
	50 Hz - 60 Hz

<b>Consumo máximo de energía</b>	
	42 W

<b>País de origen</b>	
	Indonesia

<b>Peso y dimensiones (ancho x profundidad x alto)</b>	
	62,1 cm x 65 cm x 64,1 cm/59,7 kg

<b>¿Qué hay en la caja?</b>	
	Impresora multifuncional a color en red WorkForce® Pro WF-C878R, manual de instrucciones, cable de alimentación, tinta DURABrite® Pro <sup>2</sup> , 4 tintas de inicialización: negro, cian, magenta y amarillo

<b>Software disponible<sup>14</sup></b>	
	Controlador de impresora Epson®, emulación de controlador PCL 5 <sup>7</sup> , emulación de controlador PCL 6 <sup>7</sup>

<b>Soluciones genuinas de Epson</b>	
	Epson Device Admin, Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless, Epson Remote Services, Document Capture Pro®

<b>Garantía</b>	
	Limitada de un año para hardware

<b>Tinta</b>	
Tinta de pigmento	DURABrite® Pro
Bolsa de tinta de repuesto <sup>2</sup>	TOSA bolsa de tinta de alta capacidad: negra, cian, magenta, amarilla (rendimiento páginas ISO en negro: 20.000, color: 20.000) TOSB bolsa de tinta de extraalta capacidad: negra, cian, magenta, amarilla (rendimiento páginas ISO en negro: 86.000, color: 50.000) Epson recomienda el uso de tinta genuina para garantizar una calidad y rendimiento de impresión óptimos

<b>Características ecológicas<sup>15</sup></b>	
	Ahorre hasta el 50% de su suministro de papel con funciones automáticas impresión a 2 caras Calificado RoHS

<b>Información del producto</b>	
WorkForce® Pro WF-C878R	C11CH60301
Bandeja opcional de papel (500 hojas)	C12C932611
Soporte impresora	C12C934321
Mesa de sustentación	C12C934921
Caja de mantenimiento	T671400

## Distribuidor Autorizado:

## Características ecoamigables<sup>15</sup>

- Ahorre hasta un 50% de papel con impresión/copia automática de doble cara
- Adheridos a las reglas RoHS
- Bajo consumo de energía, 1,3 W en modo de espera

[www.latin.epson.com](http://www.latin.epson.com)

## En Latinoamérica llamar a la oficina local o a su distribuidor autorizado. Subsidiarias de Epson:

Epson Argentina S.R.L.  
(0800) 288 37766

Epson Bolivia  
(800) 100 116

Epson Chile S.A.  
(562) 2484 3400

Epson Colombia Ltda.  
(571) 602 4750

Epson Centroamérica  
(506) 2588 7800

Epson México S.A. de C.V.  
(5255) 1323 2000

Epson Perú S.A.  
(511) 418 0210

Epson, DURABrite, PrecisionCore y WorkForce son marcas registradas, EPSON es un logo registrado y Epson Connect y Epson Print son marcas comerciales de Seiko Epson Corporation. Mac, macOS y OS X son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE.UU. y otros países. macOS es una marca comercial de Apple Inc. Android y Google Cloud Print son marcas comerciales de Google LLC. Windows, Windows Server y Windows Vista son marcas registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países. Wi-Fi Direct® es una marca registrada y Wi-Fi CERTIFIED™ es una marca comercial de Wi-Fi Alliance®. Todos los demás productos y marcas son marcas comerciales y/o marcas registradas de sus respectivas compañías. Epson niega cualquier y todos derechos en estas marcas. Copyright 2021 Epson America, Inc. CPD: LS101418 11/2023.